



Scheda tecnica Philips Stagna LED  
Coreline WT120C G2 31W 5000lm - 840  
Bianco Freddo | 120cm - Dali  
Dimmerabile - Sostitutiva 2x36W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 260702                                |
| EAN                               | 8721103329738                         |
| Marca                             | Philips                               |
| Nome del fabbricante              | WT210C G2 LED50S/840PSDTW1 PMMA L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)             | 161                          |
| Fattore Potenza               | >0.90                        |
| Lunghezza                     | 120cm                        |
| Tipo di Prodotto              | Reglette Stagne LED          |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Ceiling                 |
| Copertura Ottica               | Opale                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP67                    |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Alloggiamento                  | Plastica                |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | CoreLine                |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1310 |
| Altezza (mm)   | 79   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**